



Standardní vybavení všech kurníků je:

- ✓ oplechování (dřevěný vzhled)
- ✓ solární panely
- ✓ snímač hladiny vody
- ✓ automatické dveře pro nosnice
- ✓ hydraulicky poháněný trusný pás,
- ✓ vyháněcí systém nosnic z hnízda.

Výhody mobilního kurníku 300:

- ✓ soběstačnost díky solárním panelům
- ✓ skladování vody, krmiva a hnoje po dobu jednoho týdne
- ✓ žádné ničení polí a přírody
- ✓ plně mobilní
- ✓ vynikající izolace pro všechna roční období
- ✓ hydraulický dopravník hnoje
- ✓ přívětivý pro farmáře i nosnice.



Pro více informací se podívejte na naše webové stránky.



Chickenwagon 300

i

Denní aktivity chovatele:

- ✓ provedte běžnou kontrolu hejna
- ✓ seberte vejce vč. zanesených
- ✓ v průměru 15 minut práce denně.

Týdenní práce chovatele:

- ✓ hydraulické odvíjení hnojivového pásu
- ✓ doplňování vody
- ✓ doplňování krmiva
- ✓ přesun kurníku na čerstvý trávník
- ✓ v průměru 1,5 hodiny práce týdně.

Mobilní kurník nabízí prostor pro 300 nosnic v BIO produkci nebo 432 nosnic ve volném výběhu.

Mobilní kurník se může pohybovat pomocí zemědělského stroje (traktor). Široké pneumatiky pod kurníkem lze výškově nastavit pomocí hydraulického připojení v přední části kurníku. Tato funkce zajišťuje, že kurník je manévrovatelný v různých typech terénu.

Mobilní kurníky mají dvě různá patra pro nosnice. Spodní patro má uzavřenou podlahu, kde se nosnice mohou přes den popelit a mají přístup ven přes automatická výstupní dvířka. Tato výstupní dvířka jsou automaticky řízena v závislosti na západu slunce. Kromě toho je ve spodním patře několik ručních dveří, které jsou užitečné při denní kontrole. Tyto dveře mají odnímatelná okna pro dodatečné větrání v letním období. V zadní

části mobilního kurníku je k dispozici praktický úložný prostor.

V horním patře jsou umístěna bidýlka/hřady, krmný systém, napáječky a snášková hnízda. Protože je toto patro vybaveno plastovými rošty, trus nosnic automaticky dopadá na hydraulický systém s trusným pásem. V tomto patře jsou také dvě výklopná okna, která zajišťují správné klima. Ty lze otevírat a zavírat ručně.

Zásobník vody se snadno plní zvenčí a nabízí dostatečnou skladovací kapacitu na týden. Nosnice mohou tuto vodu přijímat díky napájecím linkám s niply a nastavitelným tlakem vody.

U mobilního kurníku typu 300 je polo-automatizovaný sběr vajec. Hnízdo se na noc automaticky uzavře a ráno se opět otevře pomocí vyháněcí mřížky.

Trus z pásu lze odstranit pomocí lopaty nebo traktoru. Trusný pás zachytí až 80 % trusu a musí celý otočit každý týden. Mobilní kurník je vybaven krmnými zásobníky nebo volitelným automatickým systémem krmení. Oba výše uvedené systémy mají kapacitu na jeden týden.

Na střeše mobilního kurníku Chickenwagon je nainstalováno dostatečné množství solárních panelů, které vyrábějí energii

pro elektronické funkce kurníku. Solární panely jsou podporovány baterií, která zajišťuje nepřetržitou dostupnost energie. Díky tomu je mobilní kurník Chickenwagon energeticky soběstačný.

S PLC jednotkou v rozváděči máte všechny systémy plně pod kontrolou, např. naklad LED osvětlení, dvířka nebo vyháněcí systém v hnízdech pro snášení. Hladinu vody lze snadno odečíst pomocí hodin na ovládacím panelu.

Rozměry Chickenwagon 300

A = 3,5m, B = 0,35m, C = 12,5m, D = 3m

