

STÁJE PRO VÝKRM KUŘAT

FATTENING STABLE FOR BROILERS CHICKENS

ПТИЦЕФЕРМЫ - ОТКОРМ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Jenišovice, Křivsoudov

(okres / district / район - Benešov)

investor/ инвестор: ZES Křivsoudov, s.r.o. (2017)



Tři nové haly pro výkrm brojlerových kuřat s rámovou ocelovou konstrukcí, která je přiznaná zvenku (vnitřní stěny i strop jsou zcela rovné a hladké). Šířka všech hal je vždy 19,4m. Délka haly č. 1 je 90 m a kapacita 35 600 ks, délka haly č. 2 je 94,5 m a kapacita 37 300 ks a délka haly č. 3 je 99 m s kapacitou 39 000 ks. Krmení a napájení je systém Landmeco, řízení klimatu a produkce je od firmy SKOV (systém vzdálené správy FarmOnline).



Three newly built fattening stables for broiler chickens, with an externally exposed steel structure frame (the inner walls and the ceiling are completely straight and smooth). The width of the halls is always 19.4m. The length of hall No. 1 is 90 m with a capacity of 35,600 pieces, the length of hall No. 2 is 94.5 m with a capacity of 37,300 pieces and the length of hall No. 3 is 99 m with a capacity of 39,000 pieces. The feeding system and the water supply are Landmeco systems, climate control and production is from SKOV (FarmOnline remote management system).

Три новых зала для откорма цыплят бройлеров. Стальная каркасная конструкция прикреплена снаружи, внутренние стены и потолок гладкие. Ширина каждого из залов – 19,4 м. Длина зала No.1 – 90 м (мощность 35 600 гол.), длина зала No.2 – 94,5 м (мощность 37 300 гол.), длина зала No. 3 – 99 м (мощность 39 000 гол.). Кормление и поение обеспечивает система Landmeco, управление климатом и производством – система от фирмы SKOV (система удаленного управления FarmOnline)



STÁJE PRO DRŮBEŽ
STABLE FOR POULTRY
ПТИЦЕФЕРМЫ

Více info / More Info / Подробнее:

Slávek Duda

sduda@farmtec.cz



farmtec®

www.farmtec.cz



miskové krmítko KICK-OFF 160°



konec linie krmení s plastovou násypkou



linie napájení



uzel s medikátorem pro systém napájení



konec haly se štítovými ventilátory a zásobníky



konec haly s tunelovými klapkami



topidlo BH 50 s přívodem vzduchu a odvodem spalin



konec haly s chladičimi voštinami

